



Ø 305 mm

Ø 12"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,5 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,5 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante		blowing / soffiante		Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A			
0	2078	12,3	1226	2161	10,8	1275	0
5	1845	12,5	1089	1883	11,8	1111	0,2
10	1422	12,6	839	1550	12,5	915	0,4
12	932	11,9	550	1393	12,6	822	0,5
15	739	11,8	436	1078	12,7	636	0,6
17	651	12	384	547	11,4	323	0,7
20	489	12,3	289	417	11,8	246	0,8
22	342	12,2	202	246	12,1	145	0,9
25	0	12,7	0	0	12,6	0	1,0

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.